

Strešne in fasadne skodle KB

V okviru programa streh in fasad vam predstavljamo strešne in fasadne skodle, ki so izdelane izključno iz materialov, ki so skladni s standardom DIN.

BODITE INOVATIVNI



Projekt nogometni stadion Bate Borisov v Belorusiji dokazuje, kako inovativni in elegantni ste lahko z uporabo skodel pri svojem projektu.

Barve (alu)

	antracit RAL 7016
	rdeča RAL 3009
	rjava TDM



KLASIČNE SKODLE ZA STREHE IN FASADE

Klasične skodle	Višina	Dolžina	Debelina (alu)	Količina/m ²	Teža/m ² (alu)	Materiali
TIP SQUARE S	410 mm (vidna površina)	410 mm (vidna površina)	0,7 mm	5,95 kos	3,5 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP SQUARE M	510 mm (vidna površina)	510 mm (vidna površina)	0,7 mm	3,85 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP SQUARE CUSTOM	po povpraševanju	po povpraševanju	0,7 mm	po povpraševanju	po povpraševanju	aluminij, cinkotit, baker



S klasično skodlo kvadratne oblike z zapognjenim celotnim obodom bo vaša streha ali fasada dobila diagonalno jasno razčlenjeno zgradbo z velikim rastrom.

Popolnoma zaprta zgornja stran dodatno preprečuje vnos vode tudi pri visokem zastojnem tlaku vetra.

Klasične skodle	Višina	Dolžina	Debelina (alu)	Količina/m ²	Teža/m ² (alu)	Materiali
TIP RECTANGO S	310 mm (vidna površina)	600 mm (vidna površina)	0,7 mm	5,38 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP RECTANGO M	410 mm (vidna površina)	800 mm (vidna površina)	0,7 mm	3,05 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP RECTANGO L	510 mm (vidna površina)	1000 mm (vidna površina)	0,7 mm	2 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP RECTANGO CUSTOM	po povpraševanju	po povpraševanju	po povpraševanju	po povpraševanju	po povpraševanju	aluminij, cinkotit, baker



Predstavljamo vam pravokotne klasične skodle z zapognjenim celotnim obodom. S posebno upogibno tehnologijo dobi zapognjeni obod obliko U-profila, s katerim se poveča stabilnost strehe ali fasade v primeru velikih vzgonskih sil.

Zgornji kotni zgib je upognjen, tako da preprečuje vsakršen vdor vode.

FASADNE SKODLE

Fasadne skodle	Višina	Dolžina	Debelina (alu)	Količina/m ²	Teža/m ² (alu)	Materiali
TIP F-RECTANGO S	310 mm (vidna površina)	600 mm (vidna površina)	0,7 mm	5,38 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP F-RECTANGO M	410 mm (vidna površina)	800 mm (vidna površina)	0,7 mm	3,05 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP F-RECTANGO L	510 mm (vidna površina)	1000 mm (vidna površina)	0,7 mm	2 kos	3,3 kg	aluminij, cinkotit, baker
TIP F-RECTANGO CUSTOM	po povpraševanju	po povpraševanju	po povpraševanju	po povpraševanju	po povpraševanju	aluminij, cinkotit, baker



Predstavljamo vam pravokotne fasadne skodle z zapognjenim celotnim obodom. S posebno upogibno tehnologijo dobi zapognjeni obod obliko U-profila, s katerim se poveča stabilnost fasade v primeru velikih vzgonskih sil.

Koti zapognjenega oboda so odprti. Zaradi teh lastnosti je takšen tip skodel primeren le za fasade in poševnine nad 25°.