

## KB-strešni in fasadni paneli

Naše panele odlikujejo **visokokakovostni materiali**, **najnovejše tehnološke rešitve**, **široka izbira barv**, **vsestranskost**, **zanesljivost** in **dolga življenjska doba**.

**Nudimo tudi razrez panelov po meri!**

### DODATNA PONUDBA

› Po povpraševanju dobavimo še številne druge tipe panelov.



## Strešni paneli

### MONO PENTA

Mono Penta je **izoliran strešni panel s polnilom iz poliuretana**, ki se uporablja na **stanovanjskih in drugih objektih**. Zunanja površina je sestavljena iz **barvane pocinkane pločevine** in notranja iz **aluminijaste folije** ali **kartona**.

DEBELINA PLOČEVINE	0,4 mm–1 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA	1000 mm
MAKS. DOLŽINA	po povpraševanju
DEBELINA IZOLACIJE	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 in 150 mm
GARANCIJA	do 30 let
STANDARDNE BARVNE MOŽNOSTI*	RAL 3009, 8019, 9002, 7016



### PENTA

Penta je **izoliran strešni panel**, primeren tako za **stanovanjske** kot tudi za **industrijske objekte**. Sestavlja ga sloj **izolirnega poliuretana** (ali **kamene volne\*\***), ki je stisnjen med dve plošči iz **barvane pocinkane pločevine**.

DEBELINA ZUNANJE PLOČEVINE	0,4 mm–1 mm
DEBELINA NOTRANJE PLOČEVINE	0,4 mm–1 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA	1000 mm
MAKS. DOLŽINA	po povpraševanju
DEBELINA IZOLACIJE	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 in 240 mm
GARANCIJA	do 30 let
STANDARDNE BARVNE MOŽNOSTI*	RAL 3009, 8019, 9002, 7016



### ITALCOPPO

Izoliran **strešni panel s polnilom iz poliuretana** se uporablja za **stanovanjske** in **kmetijske objekte**. Zunanja in spodnja površina sta sestavljeni iz **barvane pocinkane pločevine**. Odlikuje ga **neviden spoj** in **klasičen videz kritine opečne oblike**.

DEBELINA ZUNANJE PLOČEVINE	0,5 mm
DEBELINA NOTRANJE PLOČEVINE	0,4 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA	1000 mm
MAKS. DOLŽINA	po povpraševanju
DEBELINA IZOLACIJE	53, 68 in 105 mm
GARANCIJA	do 30 let
STANDARDNE BARVNE MOŽNOSTI*	RAL 8004 MAT



## AGROPANEL

Agro panel je **izoliran strešni panel s polnilom iz poliuretana**. Zunanja površina je sestavljena iz **barvane pocinkane pločevine** in notranja površina **s steklenimi vlakni ojačane plastike**.

Uporablja se **predvsem za kmetijska poslopja** oz. objekte za rejo živali, saj je **odporen na amonijak** in **druge pline**, ki nastajajo ob reji živali.

DEBELINA ZUNANJE PLOČEVINE	0,4 mm–1 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA	1000 mm
MAKS. DOLŽINA	po povpraševanju
DEBELINA IZOLACIJE	30, 40, 50, 60, 80 in 100 mm
GARANCIJA	do 30 let
STANDARDNE BARVNE MOŽNOSTI*	RAL 3009, 8019, 9002




## Fasadni paneli

### MEC

Gre za **samonosilni fasadni panel s polnilom iz poliuretana** (ali **kamene volne\*\***) z **vidnim spojem pritrjevanja**. Zunanja in notranja površina sta sestavljeni iz **barvane pocinkane pločevine**.


DEBELINA ZUNANJE PLOČEVINE	0,4 mm–0,8 mm
DEBELINA NOTRANJE PLOČEVINE	0,4 mm–0,8 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA	1000 mm
MAKS. DOLŽINA	po povpraševanju
DEBELINA IZOLACIJE	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 in 150 mm
GARANCIJA	do 30 let
STANDARDNE BARVNE MOŽNOSTI*	RAL 3009, 8019, 9002



### SUPER TOP

Super top je **izoliran samonosilni fasadni panel s polnilom iz poliuretana** (ali **kamene volne\*\***) z **nevidnim spojem pritrjevanja**. Zunanja in notranja površina sta sestavljeni iz **barvane pocinkane pločevine**.

DEBELINA ZUNANJE PLOČEVINE	0,6 mm–0,8 mm
DEBELINA NOTRANJE PLOČEVINE	0,5 mm–0,8 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA	1000 mm
MAKS. DOLŽINA	po povpraševanju
DEBELINA IZOLACIJE	40, 50, 60, 80, 100, 120 in 150 mm
GARANCIJA	do 30 let
STANDARDNE BARVNE MOŽNOSTI*	RAL 3009, 8019, 9002



Uporablja se za **industrijske** in **trgovske objekte** in se lahko montira tako **vertikalno** kot **horizontalno**. Izbirate lahko med **ravnim** ali **valovitim** panelom.

## Nosilne trapezne pločevine

Ponujamo **široko ponudbo nosilnih pločevin**, ki jih najpogosteje uporabljamo na **ravnih strehah večjih objektov**.

DEBELINA PLOČEVINE	0,5 mm–1,2 mm
MAX. DOLŽINA	po povpraševanju
BARVA	po povpraševanju

